

## Communiqué presse

### Collez ! Scellez ! Fixez !

#### La gamme Rotabond d'MS Polymères

Duisburg, August 2017. Les adhésifs MS Polymères KENT de la gamme Rotabond, sont des mastics extrêmement polyvalents. Tous les produits de la gamme sont respectueux de l'environnement, ils ne contiennent pas d'isocyanates. Le produit multiusage de la gamme est le Rotabond 2000, un adhésif hautement adhérent et flexible. Si vous recherchez un adhésif efficace en milieu humide et sec, Rotabond MS est le produit idéal. De part son élasticité il est utile pour des applications sur des supports en mouvements (ex. les wagons) ou avec des dilatations thermiques différentes. Rotabond High Tack est un adhésif avec une performance d'adhérence élevée. Rotabond Fast Tack est le nouvel entrant de la gamme. Avec une prise initiale rapide et efficace, il tient des charges lourdes instantanément et sans fixation, tout en restant flexible. Une application facile et un bon rapport prix - performance s'ajoute aux avantages de la gamme Rotabond.

La gamme d'adhésifs Rotabond MS Polymères de KENT, est conçue pour les professionnels : ultra performante, facile à utiliser, sûre d'utilisation et avec des prix compétitifs. Les adhésifs couvrent un large champs d'applications.

**Rotabond 2000** est un joint adhésif polyvalent et flexible; un produit de choix pour fixer les métaux vierges et peints, le verre, le bois, la pierre naturelle et la plupart des plastiques. C'est également un produit idéal pour sceller les châssis des fenêtres, des panneaux, des installations sanitaires, les tuyauteries et bien d'autres applications à l'intérieur et à l'extérieur, ce qui économise du temps. Le joint possède une excellente tenue : il reste flexible dans le temps, ne s'affaisse pas , ne rétrécit pas, ne craquèle pas ou ne durcit pas. Il peut être soudé et peint immédiatement, dès que la peau s'est formée.

**Rotabond MS** s'utilise avant tout comme un joint. Il est idéal pour des collages et joints élastiques. Le produit adhère sans primaire sur la majorité des surfaces. C'est le joint favori des artisans pour le collage de toits sur les wagons, de cornières profilées en aluminium ou en polyester, de pièces polyester sur cadres métalliques, de planchers et l'étanchéité des joints de soudure. Il peut être peint 10 minutes après son application.

**Rotabond Hi Tack** est l'adhésif le plus résistant et flexible du marché. Il adhère sur la plupart des surfaces sèches ou mouillées et supporte des variations thermiques, des torsions et des vibrations sur les parties collées. Le produit peut être utilisé en intérieur et en extérieur. Il est recommandé pour fixer des supports aussi bien à l'horizontal qu'à la verticale, fixer des panneaux, plaques d'isolation, panneaux de plâtre, MDF, châssis, fenêtres, carrelage (grandes surfaces), etc. Après son application, il reste flexible, ne durcit pas et ne rétrécit pas.

Enfin, le tout nouvel arrivant dans la gamme est le **Rotabond Fast Tack**. Il combine une prise initiale rapide avec une performance d'adhérence élevée. Les charges lourdes tiennent instantanément. L'adhésif peut être utilisé pour la fixation de tous les supports horizontaux et verticaux, intérieurs et extérieurs : pour la fixation de panneaux, plaques d'isolation, panneaux de plâtre, MDF lourd, signalisation, cadres, vitrages, carrelage (grandes surfaces), etc.

Il s'applique facilement à l'aide d'un pistolet à main.

#### **Conditionnements et couleurs disponibles :**

Rotabond 2000 : Cartouches 290 ml / Blanc, Noir, marron, gris et argenté

Rotabond Fast Tack : Cartouches 290 ml / Blanc

Rotabond MS : Cartouches 290 ml / Blanc, gris et noir

Rotabond Hi Tack : Cartouches 290 ml / Noir